# 거실장 만들기 도면

TV 아래 두는 폭 1500, 깊이 400, 높이 450mm 낮은 거실장입니다. 가운데 칸막이로 두 칸을 나누고 셋톱박스·책을 넣습니다.




## 재단 목록 (톱날 3mm 감안)

| 부분 | 자재 · 재단 크기 | 필요 수량 |
|---|---|---|
| **상판·지판** | 미송 집성판 18T · 상판·지판 1500×400 2장 | 약 1장 (1200×2400 원판) — 아래 줄 포함 |
| **옆판·칸막이** | 미송 집성판 18T · 옆판·칸막이 400×414 3장 | 위 줄과 같은 자재에서 함께 재단 |
| **뒷판** | MDF 6mm · 1500×450 1장 (전선 구멍은 뚫어서 사용) | 약 1장 (1220×2440 원판) |

## 만드는 순서

1. 지판 위에 옆판 2장과 가운데 칸막이를 세워 고정합니다.
2. 상판을 덮고 목공본드와 피스로 고정합니다.
3. 뒷판 MDF에 전선 구멍(지름 약 50mm)을 뚫고 붙입니다.
4. 바닥에 가구 발을 달고 오일로 마감합니다.

## 준비할 자재·공구

- ☐ 미송 집성판 18T
- ☐ MDF 6mm
- ☐ 목공 피스·목공본드
- ☐ 가구 발
- ☐ 목재 오일

자재·재단은 매장에서 한 번에.
이 도면을 보여주시면 바로 재단해 드립니다.
재단비 12T 이하 1컷 1,000원~ (두께별)

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.

# 거실장 만드는 순서 그림 설명서

빨간 테두리가 그 단계에서 새로 붙이는 부재입니다.

## 거실장 만드는 순서

1



지판 위에 옆판 2장과 가운데 칸막이를 세워 고정합니다.

2



상판을 덮고 목공본드와 피스로 고정합니다.

3



뒷판 MDF에 전선 구멍(지름 약 50mm)을 뚫고 붙입니다.

4



바닥에 가구 발을 달고 오일로 마감합니다.

© 영진종합목재 wwood.co.kr

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.