원목 침대 헤드보드 만들기 도면

퀸 침대(폭 1500) 뒤 벽에 세우는 폭 1600, 높이 약 1018mm 원목 헤드보드입니다. 구조재 2×4 다리 2개에 미송 집성판 18T 패널을 붙이고, 맨 위에 휴대폰·안경을 올려 두는 좁은 선반을 얹습니다.



재단 목록 (톱날 3mm 감안)

부분	자재 · 재단 크기	필요 수량
다리·가로대	2×4(38×89) · 다리 1000mm 2개, 아래 가로대 1364mm 1개	1개 (3600mm 기준)
패널·상단 선반	미송 집성판 18T · 패널 1600×600 1장, 상단 선반 1640×150 1장	약 1장 (1200×2400 원판)

만드는 순서

1. 다리 2개(1000mm)를 1364mm 간격으로 세우고, 바닥에서 150mm 높이에 가로대를 피스로 고정합니다.
2. 다리 앞면 위쪽(높이 400~1000mm)에 패널(1600×600)을 목공본드와 피스로 붙입니다.
3. 다리와 패널 윗면에 상단 선반(1640×150)을 얹어 피스로 고정합니다.
4. 모서리를 사포로 다듬고 오일을 바른 뒤, 넘어지지 않게 고정 철물로 벽에 잡아 줍니다.

준비할 자재·공구

- ☐ 구조재 2×4
- ☐ 미송 집성판 18T
- ☐ 목공 피스·목공본드
- ☐ 벽 고정 철물(ㄱ자 브라켓)
- ☐ 사포·오일

자재·재단은 매장에서 한 번에.
이 도면을 보여주시면 바로 재단해 드립니다.
재단비 12T 이하 1컷 1,000원~ (두께별)

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.

원목 침대 헤드보드 만드는 순서 그림 설명서

빨간 테두리가 그 단계에서 새로 붙이는 부재입니다.

원목 침대 헤드보드 만드는 순서

1



다리 2개(1000mm)를 1364mm 간격으로 세우고, 바닥에서 150mm 높이에 가로대를 피스로 고정합니다.

2



다리 앞면 위쪽(높이 400~1000mm)에 패널(1600×600)을 목공본드와 피스로 붙입니다.

3



다리와 패널 윗면에 상단 선반(1640×150)을 얹어 피스로 고정합니다.

4



모서리를 사포로 다듬고 오일을 바른 뒤, 넘어지지 않게 고정 철물로 벽에 잡아 줍니다.

© 영진종합목재 wwood.co.kr

© 영진종합목재. 개인 사용·인쇄는 자유, 무단 재배포·상업적 사용 금지.